

ニューロータリーポンプ

OKG-10ME-100V-28S

ホッパー一体型インバーター変速タイプ



小型・軽量&高性能

吐出量 33%アップで重量 28%ダウン。
吐出量を増やしながらか重量を下げることで、さまざまな現場環境に対応することができます。

無段階調節可能な吐出量

高機能モルタルの施工に必要な吐出量の調整がボリュームで簡単にできます。厚塗りモルタルの吹付け施工や無収縮グラウトの注入施工に最適です。

使い勝手の良いレイアウト相性

ホッパー付で容量を確保しながら、全高を低くすることでミキサーの下に収まりやすくしました。モルタルミキサー・グラウトミキサーなどのレイアウト相性が抜群に良くなりました。

用途に合わせた2つのバリエーション

吐出量を重視した 30SS と吐出圧を重視した 28S の2つのバリエーションで、用途に合わせた選択が可能です。

■設置例



■仕様

型式	OKG-10ME-100V-28S
吐出量	min5~max12.5 l/分
吐出圧	max1.75MPa
ポンピングチューブ	OKASAN28S(30φx650mm)
ホッパー容量	30 l (80%相当)
動力	750W-4P
変速方式	インバーター
電源電圧	単相AC100~120V 定格16.1A 50/60Hz
寸法	W580xD945xH625mm
重量	70kg(ケーブル10m付き)
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・リモコン RC-A-20M ・工具セットA KG-A ・予備チューブ