



コードレスインパクトレンチ

ブラシレスモーター 最大トルク 1,100N・m

WR36DA



フリクションリング採用により、ソケットの仮保持ができ、ピン・Oリングの取付けが簡単に行えます。

- 1 充電当たりの作業量 (目安)
高力ボルト : 約 95 本
(M24×80 (F10T) (締付け時間 3 秒))
- ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V 並みの強力な締付けトルクを実現
- 小形・軽量で取り回しやすい
- フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ
- 防じん・耐水

■打撃力 4 段切替機能の設定例

モード	弱1	弱2	中	強
締付モード表示ランプ				
用途	軽負荷作業 ・普通自動車のメンテナンスや足場取付け ・解体作業など		中間負荷作業 ・配管支持ボルト、ナットの締付け ・緩め作業 ・搬送設備の組立作業など	重負荷作業 ・鉄骨継手の組立 ・重機・農機具のメンテナンスなど

ボルトの材質やサイズ、等級などによって締付力は異なります。モードの設定は何本か試し締めし、ボルトに合った設定値に調整してください。

■仕様

型式		WR36DA	
締付能力	普通ボルト	M12~M30	
	高力ボルト	M10~M24	
最大締付トルク		1,100N・m (112.2kgf・m)	
無負荷回転数	弱1モード	0~600min ⁻¹ (回/分)	
	弱2モード	0~900min ⁻¹ (回/分)	
	中モード	0~1,200 ⁻¹ (回/分)	
	強モード	0~1,500min ⁻¹ (回/分)	
打撃数	弱1モード	0~1,200 ⁻¹ (回/分)	
	弱2モード	0~1,800min ⁻¹ (回/分)	
	中モード	0~2,300 ⁻¹ (回/分)	
	強モード	0~2,900min ⁻¹ (回/分)	
先端形状		四角ドライブ19mm	
機体寸法 (全長×高さ×センターハイ)		221×290×42mm (蓄電池装着時)	
質量		3.7kg (蓄電池装着時)	
使用可能蓄電池		マルチボルト蓄電池 (残量表示付)	
振動3軸合成値		15.4m/s ²	
蓄電池	マルチボルト	形名	BSL36A18
		電圧	36V-2.5Ah / 18V-5.0Ah
		充電時間	約25分 (UC18YDL使用時)
充電器		形名	UC18YDL (冷却機能付)
付属品		充電器・予備バッテリー・ケース	



本社 〒279-0012 千葉県浦安市入船 1-5-2 16F TEL : 047-316-4688
 札幌営業所 TEL : 011-832-8007 FAX : 011-832-8008 袖ヶ浦サテライト TEL : 0438-63-0711 FAX : 0438-63-0741
 東北営業所 TEL : 022-238-5575 FAX : 022-238-5605 埼玉営業所 TEL : 048-291-5101 FAX : 048-291-5108
 東京営業所 TEL : 047-305-7500 FAX : 047-305-6555 神奈川営業所 TEL : 044-266-1003 FAX : 044-266-7012
 千葉サテライト TEL : 043-261-3320 多摩営業所 TEL : 042-660-1708 FAX : 042-645-3032