



コードレス油圧式圧着工具



250mm²まで対応 EV-250DL

- ポンプ : 早送り付きでスピード圧着 (250 mm²圧着時約 12 秒)
- ヘッド : 360 度回転で作業が簡単
- モーター : スピードコントロール付きで仮押えが簡単
ブレーキ付きで瞬時に停止
- バッテリー : 高容量で 250 mm²を約 130 回圧着可能
- 圧着終了確認 : 圧着作業完了時ポンという確認音

仕様

型式	EV-250DL
モーター電圧	DC18V
公称出力	125kN
圧着範囲	14~250mm ²
外形寸法	295(長)×240(高)×75(幅)
油量	100ml
質量	4.3kg(電池パック、ダイス含む)
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・押ダイス 5ヶ ・受ダイス 7ヶ ・電池パック(予備バッテリー付) ・充電器 ・収納ケース

端子とダイスの組合せ

端子の呼び	押ダイス	受ダイス	電線抱合容量(mm ²)
14	14-22	14	10.52~16.78
22		16.78~26.66	
38	38-60	22-38	26.66~42.42
60		60	42.42~60.57
70	70-150	70-100	60.57~76.28
80		76.28~96.30	
100		96.30~117.20	
150		117.20~152.05	
200	200	200	192.60~242.27
250	250	250	250

オプション

ケーブルカッターアタッチメント

アタッチメントの変更でカッターとして使用可能

- 切れ味抜群力ニばさみ方式



仕様 切断能力

型式	CCH-560A
口径	φ56
切断能力(例)	600V CV200×3芯 (φ54)
切断能力(例)	600V CVT250mm ² (φ60)
切断能力(例)	600V VVR150mm ² ×3芯 (φ52)
切断時間	600V CV200mm ² ×3芯 約12秒
切断回数	CVT600V CV200mm ² 約148本
質量	1800g

※ 活線、ピアノ線、ACSR、鉄線等は切断できません。